


STAK 25 (952 589)


- Permite conexión en serie (conexión de dos conductores) de dispositivos de protección contra sobretensiones hasta 25 mm²
- Permite el embornado optimizado, desde el punto de vista de compatibilidad electromagnética, según IEC 60364-5-53



Fotografía no vinculante



Utilización de STAK 25 con DEHNguard S



Dimensiones de STAK 25

Terminal con forma de pin para el embornado optimizado, desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética, de descargadores de corriente de rayo y sobretensiones según IEC 60364-5-53.

Tipo art. no.	STAK 25 952 589
Tensión nominal AC / DC (U _N)	600 V
Máx. tensión PV (U _{CPV}) al utilizarla con el DEHNguard M YPV ...	1200 V
Corriente nominal de servicio AC (I _L)	100 A
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (I _{imp})	25 kA
Corriente de descarga (8/20 µs)	50 kA
Valor de tensión de aislamiento (U _i)	630 V
Valor de tensión de choque soportada (U _{imp})	6 kV
Rango de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Sección de conexión (min.)	1.5 mm² rígido / flexible
Sección de conexión (max.)	25 mm² rígido / 16 mm² flexible
Tipo de conexión	frontal
Adecuado para	DEHNguard S, DEHNguard M, DEHNgap C S, DEHNshield, borna de conexión DK 25
Peso	17 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364132306
UPE	4 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.