

EFD BU 6 420 C (740 200)

El detector de campo eléctrico (EFD) advierte de los peligros de la corriente eléctrica al detectar la tensión eléctrica crítica y dar la alarma a tiempo antes de entrar en la zona de peligro. Sirve como medida adicional a las 5 reglas de seguridad para aumentar significativamente la seguridad cuando se trabaja en instalaciones eléctricas.

- Siempre en la instalación correcta. Cuando el personal cualificado se aproxima accidentalmente a la celda de conmutación o línea aérea equivocada y en tensión, se dispara una alarma clara.
- Valor de respuesta óptimo. La sensibilidad de respuesta del EFD puede adaptarse a la instalación concreta para evitar falsas alarmas.
- Alarma triple. Las advertencias visuales, acústicas y hápticas impiden el acceso a las zonas de peligro.
- Trabajo inteligente. El EFD puede conectarse a la aplicación DEHNwork, mostrar información sobre el equipo y realizar ajustes específicos de la aplicación en el equipo.
- Documentación sencilla. Todos los eventos importantes de la orden de trabajo se registran en la aplicación DEHNwork.
- Largos tiempos de funcionamiento. La gran capacidad de la batería y su consumo de energía reducido y optimizado garantizan una larga duración de la batería. La batería intercambiable se carga sin contacto.



Fotografía no vinculante

- Suministro:
- 1 DEHNsense EFD con adaptador
 - 1 pulsera flexible para llevar en la muñeca
 - 1 instrucciones de uso
 - 1 maleta de plástico

Tipo art. no.	EFD BU 6 420 C 740 200 NEW
Tensión nominal (U _N)	6 ... 420 kV
Frecuencia	16,7 ... 60 Hz
Capacidad de la batería	750 mAh, reemplazable
Carga	Carga inductiva sin contacto (estándar Qi) ¹⁾
Clase de protección	IP 65
Función de autocomprobación	Sí
Manejo	Concepto de funcionamiento con 1 pulsador
Funcionamiento	Modo de espera (funcionamiento continuo)
Memoria interna	Sí
Tipo de transmisión	Bluetooth LE
Declaración CE según la	Directiva 2014/53/UE de equipos radioeléctricos y la Directiva 2011/65/UE de RoHS
Rango de frecuencia	2400 ... 2483,5 MHz
Potencia de transmisión	máx. +5 dBm
Dimensiones	50 x 70 x 30 mm
Peso	368 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364522558
UPE	1 unidad(es)

¹⁾ Nota: Se requiere cargador con estándar Qi, no incluido.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.