

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
111-12430

T120L



Categoría de productos	Bridas de Uso Externo (Resistentes a los UV)
Familia de productos	Serie T en PA66W Negro
Material	Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W)
Color	Negro (BK)
Alt. (H)	7,8 mm
Ancho (W)	7,6 mm
Apli. Ø max.	225 mm
Apli. Ø min.	5,0 mm
Cantidad por	Bolsa
Certificación	IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Cierre Reutilizable (Sí/No)	No
Contenido	50 Pzas
Espesor (T)	1,8 mm
Flamabilidad	UL94 V2
Herr. Aplic.	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Libre de Halógenos	Sí
Long. (L)	760,0 mm
Mín.F. Tensión	535 N
Peso con embalaje	0,0115 kg
Resistente a UV según ASTM D6779 (Sí/No)	Sí
Serrado	Dentado Interno
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Variante	Dentado Interno

