

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
300-73584

TCN20-38.1/19.1



Categoría de productos	Tubo Termoretráctil 2:1 - en Rollo o Cortado a Medida
Familia de productos	TCN20 - Pared Fina, hasta +125°C, Autoextinguible
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Color	Negro (BK)
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+/-5%
Certificación	C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1
Clase de Aislamiento	E (VDE 0530)
Contenido	6 m
Contenido del paquete embalado en	Caja
Contr. Ø (d) max.	19,1 mm
Contracción	2:1
Elongación a la Rotura (min.)	400 %
Elongación por envejecimiento térmico (%)	350 %
Flamabilidad	UL224 VW1
Fuerza de Tensión	14 MPa
Pared (WT)	0,96 mm
Prueba de envejecimiento por calor	168h/160°C
Resistencia a la tracción por envejecimiento por calor	14 MPa
Rigidez Dieléctrica	20 kV/mm
Temp. Mín. Contracción - °C	+100 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +125 °C
UL-File Número	E143529
Ø Sumin. (D)	38,1 mm

RoHS

