

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
323-20190

MA47-19/6



Categoría de productos	Tubo Termoretráctil hasta 4:1 - Tiras de 1 mtr
Familia de productos	MA47 - Pared Media con Adhesivo
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Color	Negro (BK)
Adhesivo	Adhesivo Termoplástico
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-10% max.
Clase de Aislamiento	A (VDE 0530)
Comportamiento a baja temperatura [Método de ensayo]	no se agrieta [ASTM D2671]
Comportamiento al Choque Térmico	no se agrieta, no fluye, no gotea
Contenido	20 Pzas
Contenido del paquete embalado en	pzs.
Contr. Ø (d) max.	6,0 mm
Contracción	hasta 4:1
Elongación a la Rotura (min.) [Método de ensayo]	350 % [ASTM D2671]
Elongación por envejecimiento térmico (%)	300 %
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	12 MPa [ASTM D2671]
Pared (WT)	2,4 mm
Prueba de envejecimiento por calor [Método de ensayo]	168h/150°C [ASTM D2671]
Resistencia a la tracción por envejecimiento por calor	12 MPa
Resistente a Aceites (Si/No)	Si
Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]	15 kV/mm [IEC 60243]
Temp. Mín. Contracción - °C	+120 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +110 °C
Ø Sumin. (D)	22,0 mm
Test Choque Térmico	4h/225°C

