

Ficha Técnica

Regletas de conexión de 35 mm², polipropileno

Referencia: 2056590



Verificado según EN 60998.

Bornes de latón, tornillos de acero, electrogalvanizados, 12 polos, regleta seccionable en bornes individuales.

Tornillos roscados en su sección superior, imperdibles.

Temperatura ambiente máx. permitida según EN 60998: -5 hasta +80 °C.

Sección nominal 35 - mm²

Tensión nominal 750 V

Corriente nominal 125 A

Sección máxima embornable: 35 mm² cable multifilar rígido ó 25 mm² cable flexible.



PP

Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2056590
Denominación 1	Regleta de conexión
Fabricante	OBO
Dimensión	35,0mm ²
Color	Blanco
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	17,4 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Regletas de conexión de 35 mm², polipropileno

Referencia: 2056590



Dimensiones		
	Longitud	212,6 mm
	Ancho	36,4 mm
	Altura	29,2 mm
Datos técnicos		
Se necesita una placa de cierre	no	
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito máx.	25 mm²	
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito mín.	25 mm²	
Sección de conductor multifilar conectable máx.	35 mm²	
Sección de conductor multifilar conectable mín.	35 mm²	
Posición de conexión	Lateral	
Número de polos	12	
Número de bornes por polo	2	
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado	
Modelo de conexión eléctrica 2	Racor roscado	
Distancia central entre orificios	18 mm	
Modelo a prueba de explosiones	no	
Apropiado para conductor flexible	sí	
Apropiado para conductor rígido	sí	
Apropiado para conductor multifilar	sí	
Modo de montaje	Montaje directo	
Sección nominal mín.	35 mm²	
Tensión nominal	750 V	
Corriente nominal	125 A	
Número de polos	12	
Sección transversal	Sección máxima embornable: 35 mm² cable multifilar rígido ó 25 mm² cable flexible mm²	
Rango de temperatura máx.	80 °C	
Rango de temperatura	-5 °C	
Transparente	no	
Temperatura ambiente	80 °C	