

# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 60, con conos

Referencia: 2007061



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma cuadrada con juntas insertables en los lados y entradas ciegas en el suelo. Apropiado para el montaje en pared y techo, y el montaje en estructuras de chapa. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK07 según DIN EN 50102.



**PP** Polipropileno

| Datos maestros                     |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2007061                   |
| Tipo                               | T 60                      |
| Denominación 1                     | Caja de derivación        |
| Denominación 2                     | con conos                 |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 114x114x57                |
| Color                              | Gris claro, RAL 7035      |
| Material                           | Polipropileno             |
| Unidad VK más pequeña              | 5                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 12,3 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5155 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 60, con conos


Referencia: 2007061



### Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 114 mm |
| Ancho    | 114 mm |
| Altura   | 57 mm  |



### Datos técnicos

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tubular                                | sí                                                                      |
| Número de entradas                     | 7                                                                       |
| Tipo de entrada                        | Cono                                                                    |
| Tipo de entrada                        | Cable                                                                   |
| Tipo de entrada a la carcasa           | Membrana escalonada separable                                           |
| Tensión de aislamiento calculada $U_i$ | 500 V                                                                   |
| Montaje                                | Sin                                                                     |
| Tapa                                   | Opaco                                                                   |
| Fijación de tapa                       | Atornillado                                                             |
| Entrada por la parte posterior         | sí                                                                      |
| Entradas                               | 7 x M25                                                                 |
| Modelo a prueba de explosiones         | no                                                                      |
| Antiinflamable                         | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Ejecución                              | Cuadrado                                                                |
| Mantenimiento de función               | Sin                                                                     |
| Para zona Ex                           | Sin                                                                     |
| Para zona Ex con gas                   | Sin                                                                     |
| Para zona Ex con polvo en suspensión   | Sin                                                                     |
| Reforzado con fibra de vidrio          | no                                                                      |
| Libre de halógenos                     | sí                                                                      |
| Medidas interiores                     | 100x100x48 mm                                                           |
| Con apantallamiento                    | no                                                                      |
| Con tapa                               | sí                                                                      |
| Modo de montaje                        | Montaje sobre pared/techo                                               |
| Sección nominal mín.                   | 6 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Tensión nominal                        | 500 V                                                                   |
| Precintable                            | sí                                                                      |
| Clase de protección                    | IP66                                                                    |
| Grado de protección código IK          | IK07                                                                    |
| Rango de temperatura máx.              | 65 °C                                                                   |
| Rango de temperatura                   | -25 °C                                                                  |
| Tapa transparente                      | no                                                                      |
| Resistente a la intemperie             | no                                                                      |