





Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations. Tolerance specifications do not include clearances inherent in the design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.



Pos.	QTY	Description	Material
1	1	HOUSING	PA
2	1	COVER	PA
3	5	SCREW	Cu alloy
4	5	CLAMPING SLEEVE	Cu alloy
5	5	CURRENT BAR	Cu alloy

General Information:

- Corresponding header ICC25-H/5L/R3,5
- Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
- Web: www.phoenixcontact.com

Additional Information:

- A. Marking area
- B. Contact type

schematic symbol	description	electrical symbol
	single contact	
	without contact	

C. Positin for ICC-CODING

 DIN A3		document-no. / ri 01581937 / 01	article-no. 1637470	scale 2:1	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]
		date 19.12.2023	document-type TECDOC 2D_Productdrawing		
		description ICC25-PSC1,5/5-3,5-BK WCD			
page 1	of 1				