








Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations. Tolerance specifications do not include clearances inherent in the design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.



Recommended PCB



General Information

- Tolerances, apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2.
- Web: www.phoenixcontact.com
- Workpiece zero point
- Restricted area, no components
- Suction surface
- Tolerances for PCB:
dimensions ≤ 30: ±0,1 / R±0,2 / ±1°
dimensions > 30: ±0,15 / R±0,2 / ±1°
symmetry: 0,2

Additional Information:

- A. PCB-thickness: 1,6±0,2
- B. PCB top side

Pos.	QTY	description	material
1	1	HEADER	LCP
2	2	SOLDER PIN	Cu alloy

 DIN A3		document-no. / ri 00556842 / 04	article-no. 2199867	scale 2:1	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]
		date 13.01.2023	document-type		
page 1 of 1		description GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR			