




Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations. Tolerance specifications do not include clearances inherent in the design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.




10:1



Pos.	QTY	description	material
1	1	HEADER	LCP
2	3	SOLDER PIN	Cu alloy

Recommended PCB



General Information

- Tolerances, apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2.
- Web: www.phoenixcontact.com
- Workpiece zero point
- Restricted area, no components
- Suction surface
- Tolerances for PCB:
 - dimensions ≤ 30 : $\pm 0,1$ / $R \pm 0,2$ / $\pm 1^\circ$
 - dimensions > 30 : $\pm 0,15$ / $R \pm 0,2$ / $\pm 1^\circ$
 - symmetry: $0,2$

Additional Information:

- A. PCB $1,6 \pm 0,2$
- B. PCB top side



DIN A3



page 1 of 1

document-no. / ri	article-no.	scale	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]
00556850 / 04	2200263	2:1	
date	document-type		
12.01.2023	TECDOC 2D_Productdrawing		
description			
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44			